



MATEC 30HVC

рабочий стол $\varnothing 630$ мм
с моментным приводом

Поставка со склада в Европе

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ФРЕЗЕРНЫЙ ШПИНДЕЛЬ	
Перемещение по оси X, мм	3000
Перемещение по оси Y, мм	825
Перемещение по оси Z, мм	1100/975 (в горизонт. / в вертик. положении)
Поворот с ЧПУ по 1-ой оси, \pm°	105
Rповорота, мм	300
Мощность/момент, кВт/Нм	30 / 191
Макс. частота вращения, мин ⁻¹	15000
Тип и размер конуса	HSK A63
Количество инструментов, шт.	48
Внутренняя подача СОЖ, бар	20
Емкость бака СОЖ, л	900
РАБОЧИЙ СТОЛ	
Тип	планшайба, встроенная в стол
Размер, \varnothing мм	630
Поворот с ЧПУ по 1-оси, $^\circ$	360
Макс. скорость поворота, мин ⁻¹	80
Тип привода	моментный
СИСТЕМА ЧПУ	
Heidenhain TNC 640	
ДРУГОЕ	
3D контактный щуп с передачей сигнала по радиоканалу	
Поставка со склада в Европе	